lichtundumwelt
Voitstrasse 6
D - 80637 München
Tel. + 089 922 826 50
Fax + 089 922 826 51
email: info@lichtundumwelt.de

Ausschreibungstext:

SKYLIGHT STAR

Aufbau-Deckenleuchte für 3 Kompakt-Leuchtstofflampen 10 W TC-D

Ausführung: zylindrisches Leuchtengehäuse mit darin angeordneten Vorschaltgeräten, Fassungen und Anschlußklemmen;
Leuchtenabdeckung Metall-Ringlamellenraster; Leuchte weiß lackiert , RAL 9010 lackiert und mit temperaturbeständigen Leitungen anschlußfertig verdrahtet.
Abmessungen: Ø 335 mm, h = 70 mm

Typ: SKYLIGHT STAR
Art. Nr.: J 7 / A / 3 x 10 W
Hersteller: licht**und**umwelt

SKYLIGHT STAR

Einbau-Deckenleuchte für 3 Kompakt-Leuchtstofflampen 10 W TC-D

Ausführung: zylindrisches Leuchtengehäuse mit darin angeordneten Vorschaltgeräten, Fassungen und Anschlußklemmen;
Leuchtenabdeckung Metall-Ringlamellenraster, Leuchte weiß lackiert, RAL 9010 und mit temperaturbeständigen Leitungen anschlußfertig verdrahtet.
Abmessungen: Ø 310 mm, Einbautiefe = 56 mm

Typ: SKYLIGHT STAR
Art. Nr.: J 7 / E / 3 x 10 W
Hersteller: licht**und**umwelt

SKYLIGHT STAR

Aufbau-Deckenleuchte für Kompakt-Leuchtstofflampen 26 W TC-T

Ausführung: zylindrisches Leuchtengehäuse mit darin angeordneten elektronischen Vorschaltgeräten , Fassungen und Anschlußklemmen; Leuchtenabdeckung Metall-Ringlamellenraster; Leuchte weiß lackiert , RAL 9010 lackiert und mit temperaturbeständigen Leitungen anschlußfertig verdrahtet,.
Abmessungen: Ø 380 mm, h = 99 mm

Typ: SKYLIGHT STAR
Art. Nr.: J 7 / A / 3 x 26 W
Hersteller: licht**und**umwelt

SKYLIGHT STAR

Einbau-Deckenleuchte für 3 Kompakt-Leuchtstofflampen 26 WTC-T

Ausführung: zylindrisches Leuchtengehäuse mit darin angeordneten elektronischen Vorschaltgeräten, Fassungen und Anschlußklemmen; Leuchtenabdeckung Metall-Ringlamellenraster, Leuchte weiß lackiert, RAL 9010 und mit temperaturbeständigen Leitungen anschlußfertig verdrahtet.
Abmessungen: Ø 380 mm, Einbautiefe = 77 mm

Typ: SKYLIGHT STAR
Art. Nr.: J 7 / E / 3 x 26 W
Hersteller: licht**und**umwelt

Notizen