lichtundumwelt
Voitstrasse 6
D - 80637 München
Tel. + 089 922 826 50
Fax + 089 922 826 51
email: info@lichtundumwelt.de

Ausschreibungstext:

BOLLARD LED-16W

zylindrische Pollerleuchte aus feuerverzinkten Stahl, mit opaler Polycarbonatabdeckung. Vandalensicher.
Gesamthöhe über Erde 1000 mm,
Mast Ø 114 mm,
Erdstück l 450 mm,
Siluminguss – Leuchtenkopf Ø 255 mm
incl. LED – Leuchtmittel,
incl. Vorschaltgerät mit Mastanschlußkasten,
Klein-u. Befestigungsmaterial,anschlußfertig verdrahtet.
Schutzart: IP 44.
Schutzklasse: I oder II.
Liefern, den notwendigen Erdaushub vornehmen.
Leuchte mit Erdstück und Betonfundament montieren
und betriebsfertig anschließen.

Typ: BOLLARD
Art.Nr.: JAP 13/16 LED
Hersteller: licht**und**umwelt

Ausschreibungstext:

BOLLARD TCD-18W

Pollerleuchte aus feuerferzinktem Stahl und Siluminguß,
mit opaler Polycarbonatabschirmung,

Schutzart IP 44, Mast Ø 114 mm, Gesamthöhe über Erde 1000 mm, Erdstück 450 mm incl. Anschlußeinheit mit Mastanschlußkasten f. 1 x 18 W TC-D, anschlußfertig verdrahtet

Typ: BOLLARD
Art-Nr.: J 13 / 18 W
Hersteller: licht**und**umwelt

Ausschreibungstext:

BOLLARD TC-T-26W

Pollerleuchte aus feuerferzinktem Stahl und Siluminguß,
mit opaler Polycarbonatabschirmung,

Schutzart IP 44, Mast Ø 114 mm, Gesamthöhe über Erde 1000 mm, Erdstück 450 mm
incl. Anschlußeinheit mit Mastanschlußkasten f. 1 x 26 W TC-T, anschlußfertig verdrahtet

Typ: BOLLARD
Art-Nr.: J 13 / 26 W
Hersteller: licht**und**umwelt

Notizen